

ST 350

Tractable à 90 km/h

Volant ø 590 mm démultiplié

Couronne et pignon d'entraînement en fonte
Protection totale de la couronne

Pédale de blocage démultipliée :

- Verrouillage et déverrouillage facilités.
- Plus ergonomique. • Anti-vibrations.

Timon homologué, double position (voiture + camion) avec chaîne de sécurité

• OPTION "TRACTABLE" :
Attache boule ø 50 mm
réf. **161090**



Timon Top Sécurité Système breveté

En **3 mouvements**, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec **broche incorporée au timon**.



Dispositif d'attelage "**Sécurit**" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD**.

Logistique	
Désignation	ST 350 monophasé
Réf. - Gencod	ST35L1E01 - 3700018161010
Désignation	ST 350 essence Robin SP170
Réf. - Gencod	ST35L1V05 - 3700018160990
Désignation	ST 350 essence Honda GX160QX3
Réf. - Gencod	ST35L1V00 - 3700018161034
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	305 kg
Conditionnement	unité
Dimensions	0,95 x 1,91 x (H) 1,55m
Camion complet	

Plaque de signalisation en série sur bétonnières tractables ST350 :
réf. **164039**



2 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



Support de cuve monté sur butée à billes

Anneau de levage



Capot moteur ventilation intégrée

Pour moteur essence, démarrage et travail capot fermé, aération maximum, entretien minimum.

Version moteur électrique monophasé

Version moteur essence avec arrêt d'urgence et sécurité d'huile

Roues gonflables sur suspension, tractable à vitesse routière (90 km/h)

Pieds télescopiques

Cuve mécano soudée :

- fond et gueule renforcés (épaisseur 3 mm),
- Jonc renfort de cuve, non coupant, résistant aux chocs.
- 3 double-pales de malaxage pour mélange optimum.

Plaque de signalisation de série avec feu anti-brouillard.

Version moteur monophasé 230V/50Hz, indice de protection IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau). Sonde thermique. Transmission par courroie poly-V.

Versions moteurs essence Robin ou Honda avec sécurité d'huile, bouton d'arrêt d'urgence, transmission par courroie poly-V.

Peinture epoxy polyester

Caractéristiques techniques		ST 350
Capacité de cuve	litre	340
Capacité maxi de malaxage	litre	280*
Moteur monophasé 230 V/50Hz	kW/ch	1,5/2
Indice de protection		IP54
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	4,5/6
Moteur essence Honda GX160QX3	kW/ch	4,5/5
Longueur (A)	m	1,91
Largeur (B)	m	0,95
Hauteur (C)	m	1,55
ø Roues pneumatiques	mm	500
Poids avec moteur	kg	305
Niveau sonore garanti électrique	dB	94
Niveau sonore garanti essence	dB	105

*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m³ de consistance ferme.