

BI 190 F

**Démultiplication
de volant en fonte**

Châssis renforcé

Blocage de cuve par pédale

Protection latérale de couronne
facilitant le nettoyage

Capot moteur essence

- Fermeture automatique.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Transmission par courroie poly-V.
- Fonctionnement capot semi ouvert.



Version électrique

2 pales de malaxage étudiées pour
un malaxage optimum

Roulements de cuve graissés à vie

**Couronne en fonte
Pignon d'entraînement en fonte**

Finition peinture époxy polyester



Version essence



Capot moteur électrique

- Double isolation classe II, protection IP 44 (protégé contre les projections d'eau), sonde thermique
- Interrupteur magnétique à manque de tension
- Transmission par courroie poly-V

Logistique	
Désignation	BI 190 F monophasé
Réf. - Gencod	BI18LS2EG - 3700018120277
Désignation	BI 190 F essence Kohler
Réf. - Gencod	BI18LC2TG - 3700018120383
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	avec moteur électrique 75 kg avec moteur essence 98 kg
Conditionnement :	unité
Dimensions :	m. élect. 0,70 x 1,23 x (H) 1,44m m. ess. 0,70 x 1,41 x (H) 1,44m
Camion complet :	



1 sac de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.



Caractéristiques techniques		BI 190 F
Capacité de cuve	litre	170
Capacité maxi de malaxage	litre	150
Moteur monophasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	850
Indice de protection		IP44
Moteur essence Kohler	kW/ch	4,9/6,5
Longueur avec moteur électrique	m	1,23
Longueur avec moteur essence	m	1,41
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,44
Ø Roues pleines	mm	250
Poids avec moteur électrique	kg	75
Poids avec moteur essence	kg	98
Niveau sonore garanti	dB	105