



LES POTEAUX POTEAU TÉ

HABITATION JARDIN-VERGER COLLECTIVITÉ INDUSTRIE SPORT

AVANTAGES

Poteau universel permettant la pose de clôtures souples ou semi-rigides
Polyvalent et économique

CLÔTURES ASSOCIÉES



Simple torsion



Bordures



Soudés rouleaux

POTEAU TÉ galvanisé à chaud

| Revêtement | Section | Longueur |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Galvanisé à chaud | Té 30x30x3,5 mm | 1m00 1m20 1m45 1m75 2m00 |
| | Té 35x35x4 mm | 2m25 2m50 |
| | Té 40x40x4,5 mm | 2m00 2m25 2m50 |

POTEAU TÉ plastifié sur acier grenailé et phosphaté

| Revêtement | Section | Longueur |
|------------|------------------|--|
| Phosphaté | Té 30x30x3,5 mm* | 0m75 1m00 1m20 1m50 1m75 2m00 |
| | Té 35x35x4 mm* | 2m00 2m25 2m50 |
| | Té 40x40x4,5 mm* | 2m00 2m25 2m50 |

*uniquement en Vert RAL 6005 et Anthracite RAL 7016

POTEAU TÉ plastifié Thermo zinc

| Revêtement | Section | Longueur |
|-------------|------------------|--|
| Thermo zinc | Té 30x30x3,5 mm* | 0m75 1m00 1m20 1m50 1m75 2m00 |
| | Té 35x35x4 mm* | 2m00 2m25 2m50 |
| | Té 40x40x4,5 mm* | 2m00 2m25 2m50 |

*uniquement en Vert RAL 6005 et Blanc RAL 9010

PRÉCONISATIONS

Mise en œuvre avec **Simple torsion** :

Longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm
Espacement poteaux ± 2m50

Mise en œuvre avec **Bordures** :

Longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm
Espacement poteaux ± 2m50

Mise en œuvre avec **Soudés rouleaux** :

Longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm
Espacement poteaux ± 2m50

Accessoires traditionnels :

Fils de tension
Barres de tension
Tendeurs
Fil à lier ou agrafes

REVÊTEMENT



Galvanisé à chaud

COLORIS



Vert
RAL 6005



Anthracite
RAL 7016



Blanc
RAL 9010

LABELS



* Revêtement thermo zinc

