

Résine Alsan Flashing SOPREMA - 765350



Référence : QPE00374

Marque : SOPREMA S.A.S.

Ref de la marque : 765350

SKU	Produits
COV15051	Résine d'étanchéité Alsan Flashing SOPREMA - bidon 5 kg - 00031447
COV15052	Résine d'étanchéité Alsan Flashing SOPREMA - bidon 15 kg - 00011590
COV15142	Résine d'étanchéité Alsan Flashing SOPREMA - bidon 2.5 kg - 00033996
COV15076	Résine d'étanchéité Alsan Flashing Jardin SOPREMA - Sachet 5Kg longue conservation - 00033990
COV15071	Résine d'étanchéité Alsan Flashing Jardin SOPREMA - bidon 15kg - 00033990
COV15070	Résine d'étanchéité Alsan Flashing Jardin SOPREMA - bidon 5kg - 00033992
COV15055	Résine d'étanchéité Alsan Flashing SOPREMA - sachet 5kg longue conservation - 00011623
COV15059	Résine Flashing couvreur SOPREMA Tuile RAL 8004 - Sachet 1kg - 00105955 8004
COV15077	Résine Flashing couvreur SOPREMA Ardoise RAL 7021 - Sachet 1kg - 00105955 7021

Description :

ALSAN® FLASHING® est une résine d'étanchéité bitume-polyuréthane monocomposante

Résine d'étanchéité employée sur l'ensemble des relevés classiques.

ALSAN® FLASHING® s'applique également lorsqu'il y a des difficultés pour l'exécution d'un relevé (cheneaux encaissés, relevés complexes présentant de nombreux angles, endroits difficiles d'accès soit par l'étroitesse soit par l'environnement, costières circulaires...).

Le procédé s'adapte parfaitement à différents types de supports et aux formes complexes.

Il est 100 % compatible avec les membranes bitumineuses.

Le procédé s'applique à tous les relevés sans flamme, en travaux neufs comme en réfection.

Sans flamme, sans primairisation

Permet la suppression des protections en-tête : bande soline, engravure, couverture

Mise en œuvre simple et rapide

Adhérence exceptionnelle au support, capacité d'allongement de 500 %.

ALSAN® FLASHING® est le 1er et le seul procédé d'étanchéité liquide en relevé disposant d'un marquage CE sous couvert d'un Agrément Technique Européen et de plusieurs Avis Techniques du CSTB.