

- ✓ Moteur quadripolaire 18V
- ✓ 50 Nm de couple
- ✓ Mandrin autoserrant amovible 13 mm, pour un maximum de polyvalence
- ✓ 2 vitesses 0-550 / 0-1800 tr/min
- ✓ Sélecteur 3 modes indépendants : perçage, vissage, percussion
- ✓ Réception 1/4 HEX une fois le mandrin retiré. L'embout 25 mm peut être laissé même lorsque que le mandrin est en place
- ✓ Les performances de couple (serrage) et de vitesse restent les mêmes y compris lorsque l'outil est équipé de son mandrin déporté ou de son mandrin renvoi d'angle



Batterie fournie	2 x 4.0Ah
Cadence de frappe max (cps/min)	7150 / 23400
Cap. Bois/métal/béton [mm]	40 / 13 / 13
Capacité acier (mm)	13
Capacité batterie (Ah)	4.0Ah
Capacité bois (mm)	45
Capacité mandrin (mm)	13
Capacité pierre (mm)	14
Chargeur fourni	60 min
Couple max (Nm)	70
Emballage	Coffret
LED	Oui
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,74
Réglages vitesse	2
Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550 / 0 - 1800
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800