

weberprim joint



0,5 L

Protection des revêtements avant jointoiment

- ✦ Protège les carreaux de l'incrustation du mortier de jointoiment lors de son application
- ✦ Ne modifie pas l'aspect du revêtement
- ✦ Application facile à l'éponge ou au chiffon

Produit(s) associé(s)

weberjoint dallage

DOMAINE D'UTILISATION

- intérieur ou extérieur
- sols, murs, façades et plans de travail
- protection de tous les types de carreaux contre l'incrustation de la couleur lors de l'application du mortier de jointoiment

SUPPORTS

- tous les carrelages poreux et peu poreux : faïence, grès émaillés, grès cérames, terre cuite, pierres naturelles (calcaires, marbres, grès, granits...), dallages...

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- temps de séchage : 10 minutes entre les deux couches et avant application du joint

IDENTIFICATION

- composition : adjuvants spécifiques en solution aqueuse

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

RECOMMANDATIONS

- veiller à ne pas appliquer **weberprim joint** dans l'espace dédié au mortier de joint
- faire un test préalable sur un carreau avant une application généralisée

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- respecter le temps de séchage de la colle à carrelage utilisée
- nettoyer les carreaux et les joints de façon à obtenir une surface propre, sans graisse, non pulvérulente, dépoluée et cohésive
- la surface à protéger doit être sèche

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- ne pas appliquer par temps de pluie

APPLICATION

1. ● **weberprim joint** est prêt à l'emploi
2. ● la surface des carreaux à protéger doit être préparée selon les indications données dans le paragraphe Recommandations
3. ● appliquer **weberprim joint** sur les carreaux avec une éponge

weberprim joint (suite)

ou un chiffon

4.

- appliquer en deux couches à 10 minutes d'intervalle minimum

5.

- attendre 10 minutes après application de la 2ème couche avant d'appliquer le mortier de jointoiment

6.

- après application et finition complète des joints, nettoyer soigneusement l'ensemble des carreaux avec une éponge ou un chiffon propre

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : bidon de 0,5 l (conditionné par carton de 6x0,5 l, palette filmée complète de 576 bidons, soit 288 kg)
- **Format de la palette** : 80x120 cm
- **Couleur** : incolore
- **Outillage** : éponge, chiffon
- **Conservation** : 2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- **Consommation** :
 - environ 35 ml/m² selon la porosité des carreaux

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.