

GÉO-Protek

BACHE DE PROTECTION ABSORBANTE




PRESENTATION :

La bâche de protection GEO-Protek est constituée d'un géotextile non tissé absorbant et d'un film polyéthylène étanche. Elaborée sans aucun liant chimique, elle est atoxique et par conséquent respecte l'applicateur et l'environnement. **La bâche de protection est réutilisable et 100 % recyclable.**

UTILISATIONS : PROTEGER VOS CHANTIERS, VOS SOLS, VOS MEUBLES...

Très facile de mise en œuvre grâce à sa structure et son poids, notre bâche GEO-Protek est utilisée pour protéger vos chantiers contre tous types de salissures. Elle permet d'absorber les liquides (peinture, eau, combustibles fluides...) et de protéger vos sols ainsi que vos meubles.



CARACTERISTIQUES GENERALES

VALEUR

VARIATION

Géotextiles
Couleur

Fibres 100% synthétiques
Multicolore

Film PE
Couleur

Polyéthylène basse densité
Translucide

Epaisseur sous 2 kpa

2,5 mm

± 20 %

Grammage

200 gr/m²

± 10 %

Résistance à la traction

5 kN/m

- 15 %

Poinçonnement statique

1.50 kN

- 20 %

Perforation dynamique

30 mm.

+ 30 %

CONDITIONNEMENT

- 1 m x 10 ml ---- Rouleau unitaire de 10 m²